



Mikrofon-Einbaustecker

- Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet
- Kontaktierung: 5 Pin
- Kontakte: vergoldet
- maximale Strombelastung: 7,5 A
- maximale Spannungsbelastung: 400 V
- Durchgangswiderstand: $\leq 5 \text{ m}\Omega$
- Isolationswiderstand: $\geq 2000 \text{ M}\Omega$
- Temperaturbereich: $-30^\circ\text{C} \text{ -- } +70^\circ\text{C}$
- Gewicht: 18,5 g
- RoHS konform

Microphone chassis male socket

- product is only suitable for the amateur / hobbyist area
- Contacting: 5 Pin
- Contacts: gold plated
- max. value of current: 7.5 A
- max. value of voltage: 400 V
- Contact resistance: $\leq 5 \text{ m}\Omega$
- Insulation resistance: $\geq 2000 \text{ M}\Omega$
- Temperature range: $-30^\circ\text{C} \text{ -- } +70^\circ\text{C}$
- weight: 18.5 g
- RoHS compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	15.06.2020	sm	11966
		gepr.:	DD.MM.JJJJ	xx	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

