






Pin-Belegung / Pin Assignment

PIN	OUT
1-----	1
2-----	2
3-----	3
4-----	4
5-----	5
6-----	6
7-----	7
8-----	8



**Terminal Block 8-pin > RJ45-Buchse (8P8C)**

- push-down Klemmbefestigung
- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- einsetzbar im Hobbybereich, in der Alarmtechnik, im AV-Bereich oder bei Testaufbauten
- Kontaktabstände: 2,5 mm

Anschlüsse: RJ45-Buchse (8P8C),  
Terminal Block 8-pin  
 Kontaktmaterial: Phosphorbronze  
 Material Gehäuse: SUS304  
 Isolationswiderstand: 1000 MΩ min. @ 500 V ===  
 Kontaktwiderstand: 100 MΩ max.  
 Stehspannung: 750 V ~, RMS 60 Hz, 1 Minute  
 Betriebstemperatur: -20°C - +85°C

**Terminal Block 8-pin > RJ45 female (8P8C)**

- push-down clamping assembly
- for fast wiring with stripped cable ends
- can be used for DIY, alarm technology or in the AV field or test setups
- contact pitch: 2.5 mm

Connector: RJ45 female (8P8C),  
Terminal Block 8-pin  
 Contact material: phosphor bronze  
 Housing material: SUS304  
 Insulation resistance: 1000 MΩ min. @ 500 V ===  
 Contact resistance: 100 MΩ max.  
 Dielectric strength: 750 V ~, RMS 60 Hz, 1 minute  
 Operating temperature: -20°C - +85°C

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	21.05.2021	aw
		gepr.:	21.05.2021	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung  
**TERMINAL ADAPTER**  
**RJ45 Socket female**



Zeichnungs-Nr.:  
**76737**

Blatt  
**1/1**

von